

Serratura automatica anti panico con apertura motorizzata

Cerradura automática motorizada para salida de emergencia

Per le applicazioni più esigenti su immobili commerciali

Le serrature automatiche per uscita di emergenza con sblocco motorizzato a norma DIN EN 179 e DIN EN 1125 sono sempre chiuse in sicurezza dall'esterno. Nel chiudere la porta tutte le chiusure nonché il catenaccio principale fuori escono automaticamente. Un'uscita sicura dall'interno in caso di emergenza è garantita in qualsiasi momento utilizzando la maniglia o la barra antipanico. L'apertura motorizzata è possibile anche utilizzando i moduli di accesso Fuhr o qualsiasi altro sistema di controllo di accessi.

La **autotronic 834P** è un prodotto resistente al fuoco ed è disponibile per le uscite di emergenza con funzioni B ed E. Il catenaccio principale così come i catenacci periferici assicurano una totale chiusura ogni volta che la porta viene chiusa. Su questa serratura non è necessario utilizzare cilindri con rotazione libera. Questa serratura può essere utilizzata su porte a una o due ante.

Versioni opzionali:

Bloccaggio catenaccio mediante la chiave del cilindro e funzione E su barra antipanico

- 1 **autotronic 834P**
- 2 Serratura anti-panico per seconda anta
- 3 Pomoli e maniglie
- 4 Maniglioni anti-panico

Seguridad ajustable en instalaciones comerciales


La cerradura de emergencia automática con apertura motorizada de acuerdo con DIN EN 179 y DIN EN 1125 siempre está cerrada de forma segura desde el exterior. Al cerrar, todos los cerraderos y el picaporte actúan automáticamente. La salida desde el interior está garantizada en todo momento a través de la manilla o la barra antipánico. La apertura motorizada es posible con los módulos de acceso Fuhr o cualquier otro compatible del mercado.

La cerradura **autotronic 834P** se fabrica a prueba de incendio y está disponible para salidas de emergencia de tipo B y E. Tanto el cerradero principal como los cerraderos automáticos están asegurados contra forzamientos. No requiere de cilindro de carrera libre. Puede instalarse tanto en puerta de una hoja como en puertas de dos hojas.

Versión opcional:

Dispositivo de cierre automático controlado con llave o función antipánico E

- 1 **autotronic 834P**
- 2 Cierre de hoja
- 3 Manilla o tirador
- 4 Barra antipánico



autotronic
834P

